



**EQUIPO FABRICADO
EN ITALIA**



Imagen con fines ilustrativos.

FOCOS MULTILED	FLUJO LUMINOSO	ÁREA ILUMINADA
4 x 320 W Multiled	160.000 lm	5.000 m ²



DATOS DE RENDIMIENTO

Frecuencia	60 Hz
Voltaje	120/240 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50 °C
Nivel de ruido	70 dB
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliar	-

MOTOR

Modelo	Yanmar L70N
Revoluciones	3.600 rpm
Refrigeración	Aire
Cilindros	1

ALTERNADOR

Modelo	Linz Alumen
Potencia nominal	4,2 kVA

CONSUMO Y AUTONOMÍA

Consumo de combustible	0,55 l/h
Capacidad del tanque	40 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	72 h

MÁSTIL GALVANIZADO

Altura máxima	7 m
Sistema de elevación	Manual
Rotación	350°
Resistencia al viento	110 km/h

CHASIS Y REMOLQUE

Remolque	Remolque lento
Neumáticos	155/80 R13
Bastidor	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4 + 1 rueda
Acabado	Recubrimiento en polvo

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Control automático	Sensor crepuscular con arranque automático
Seguridad eléctrica	Aislador de batería

TRANSPORTE

Dimensiones	190 x 110 x 245 cm
Peso	550 kg
En camión	22 unidades
En contenedor de 40 pies	28 unidades
En contenedor de 20 pies	13 unidades

Las especificaciones están sujetas a actualización técnica sin previo aviso.